



PL

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU LED FLEXI TAPE

UWAGI OGÓLNE

• HLT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego montażu, zastosowania nieodpowiednich elementów, zmian technicznych zestawu oraz nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
• Przechowywać instrukcję.
• Dane techniczne umieszczone są na etykiecie cechującej.
PRZECZYTAJ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU
Zestaw przystosowany jest do zasilania napięciem 230V~50Hz; wykonany w II klasie ochronności i oznaczony symbolem .
Stopień ochrony zestawu: IP20.
Zestaw podłączyć do gniazda sieciowego wyłącznie sprawnie działającej instalacji elektrycznej 230V~50Hz.
Montaż wykonać zgodnie z zaleceniami instrukcji montażu.
UWAGA! Podczas montażu należy bezwzględnie odłączyć zestaw od sieci elektrycznej 230V~50Hz, przestrzegać zasad BHP oraz zachować szczególną ostrożność.
Sumaryczna moc opraw zestawu nie może przekraczać znamionowej mocy zasilacza.
Zestawy opraw oznaczone symbolem  należy instalować na podłożu niepalnym (tzn. materiał, który nie pali się i nie podtrzymuje palenia) lub normalnie palnym (tzn. którego temperatura zapłonu wynosi co najmniej 200°C, który się nie odkształca i nie mięknie w tej temperaturze).
Przykłady: metal, gips, drewno, materiały drewnopochodne o grubości powyżej 2mm.
Do czyszczenia stosować wyłącznie delikatne suche tkaniny; nie używać środków chemicznych.
MONTAŻ Wykonać w kolejności zgodnej z instrukcją obrazkową.
UWAGA! Upewnić się, że wszystkie połączenia elektryczne oraz mocowania wykonane są prawidłowo, tj. w sposób wykluczający wadliwe działanie.
Podczas ustawiania mebli zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić izolacji przewodów elektrycznych zestawu.





Odklejanie się taśmy LED od powierzchni montażu nie stanowi wady produktu i nie jest podstawą reklamacji.

DE

LED FLEXI TAPE SATZ INSTALLATIONSANLEITUNG

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

HLT Sp. z o.o. übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäße Montage, Gebrauch keinen richtigen Bauelementen, technische Änderungen, oder nicht Beachtung der Installationsanleitung entstehen.
Installationsanleitung aufbewahren.
Technische Daten befinden sich auf dem Namensschild.
BITTE VOR DER INSTALLATION SORGFÄLLIG LESEN
Das Montage-Kit ist an die Spannungsversorgung 230V~50Hz angepasst; hergestellt in der Schutzklasse II und mit einem Symbol  gekennzeichnet. Grad der Schutzart: IP20.
Das Montage-Kit nur an die funktionstüchtige Netzsteckdose, mit einer Netzspannung von 230V~50Hz anzuschließen.
Die Installation ist unter der Beachtung der Installationsanleitung durchzuführen.
ACHTUNG!
Die Montage oder der Austausch der Lichtquelle im spannungsfreiem Zustand durchführen.
Bei der Installation müssen Schutzmaßnahmen und Vorschriften geachtet werden, Vorsicht ist geboten.
Die summarische Leistung des Einbauleuchte-Kits kann den Wert einer nominalen Leistung des Netzzeils/Trafo nicht überschreiten.
Das Leucht-Set, dass mit einem Symbol  gekennzeichnet worden ist, sollte nicht auf brennbarem Untergrund (d.h. Stoff der nicht brennt, und der das Feuer nicht am Brennen hält), oder normal brennbarem Untergrund (Stoff dessen die Zündtemperatur mindestens 200°C beträgt, und der sich bei solcher Temperatur nicht deformiert und nicht schmilzt) installiert werden. Beispiel: Metall, Gips, Holz, Holzwerkstoff mit einer Dicke 2mm.
Reinigen mit trockenem Einwegtuch; keine Reinigungsmitteln verwenden.
INSTALLATION
ACHTUNG! Montage gemäß mit der Bildinstruktion machen.
Um das fehlerhafte Funktionieren zu vermeiden, bitte prüfen, ob alle elektrischen Anschlüsse und Befestigungen korrekt sind.
Während der Aufstellung des Möbelstücks auf die Isolation den elektrischen Leitungen achten.




Das Ablösen der LED-Streifen an der Leiste durch den Kunden ist kein Warenmangel und kein Grund für eine Reklamation.

EN


ASSEMBLY INSTRUCTION FOR LED FLEXI TAPE SET

GENERAL COMMENTS

• HLT Sp. z o.o. is not liable for damages resulting from improper installation, use of incorrect components, technical changes and the failure to follow this set of instructions.
• Keep the instructions.
• Specifications are located on a characterized label.
PLEASE READ BEFORE ASSEMBLY
The kit is compatible with 230V~50Hz power source; made in 2nd protection class and marked with symbol .
Degree of kit's protection: IP20.
Plug the kit into an outlet connected to a 230V~50Hz power source.
Install according to the recommendations of the assembly instructions.

WARNING!!!

During assembly and lamp replacement it is absolutely necessary to disconnect the kit from the power supply, in order to comply with safety rules and to be cautious.

The total power of the kit's fixtures may not exceed the rated power of an adapter / transformer. Sets marked with symbol  must be installed on non-combustible surface (ie. material that does not burn and does not support burning) or normally combustible (ie. which flashpoint is at least 200°C, which is not deformed and does not soften at this temperature). For example: metal, gypsum, wood, wood-based materials with a thickness greater than 2mm.

For cleaning use only a soft, dry cloth; never use chemicals.

ASSEMBLY

The assembly should be made according to the picture instruction.

WARNING! Ensure that all electrical connections and mountings are made correctly, ie so as to exclude a malfunction.
During the installation of the furniture, take special care not to damage the insulation of electrical cables of the set.





LED tape detachment from mounting surface is not a product defect and does not constitute ground for crediting the complaint.

F

INSTRUCTION DE MONTAGE DE L'ENSEMBLE LED FLEXI TAPE

REMARQUES GÉNÉRALES

HLT Sp. z o.o. n'est pas responsable des dommages ayant pour cause le montage ou l'emploi d'éléments inappropriés, les changements techniques de l'ensemble et le non-respect de cette instruction.
Conserver l'instruction.
Les données techniques se trouvent sur la plaque signalétique.
À LIRE AVANT DE PROCÉDER AU MONTAGE
L'ensemble est conçu pour le courant 230V~50Hz; il se situe en 2^e classe de protection et il est désigné par symbole .
L'indice de protection de l'ensemble : IP20.
Brancher l'ensemble à une prise; il faut que le courant 230V~50Hz fonctionne correctement.
Le montage doit être réalisé conformément à l'instruction.
ATTENTION!!!
Lors du montage et au cours du changement de la source de lumière, il faut absolument déconnecter l'ensemble du courant 230V~50Hz, respecter les mesures de sécurité et rester particulièrement prudent.
La puissance électrique totale des montures de l'ensemble ne peut pas dépasser la puissance nominale de chargeur.
Les montures désignées par symbole  doivent être installées sur une surface incombustible (c'est-à-dire, des matériaux qui ne brûlent pas et ne maintiennent pas la combustion) ou inflammable normalement (c'est-à-dire, dont la température d'allumage c'est au moins 200°C, qui ne se déforme pas ou ne se ramollit pas à cette température).
Les exemples : métal, plâtre, bois, matériaux à la base du bois d'une épaisseur supérieure à 2 mm.
Pour le nettoyage, il faut utiliser uniquement des tissus doux et secs et ne jamais utiliser des produits chimiques.
MONTAGE. Réaliser dans l'ordre conforme au mode d'emploi pictographique.
ATTENTION! Assurez-vous que toutes les connexions électriques et les fixations sont effectuées correctement, c.-à-d. de façon à exclure tout fonctionnement défectueux.
Lors de la mise en place des meubles, veillez particulièrement à ne pas endommager l'isolation des câbles électriques de l'ensemble.



Le décollage du ruban LED de la surface de montage n'est pas un défaut du produit et ne constitue pas de fondement pour une réclamation.

